MS

Technische Änderungen vorbehalten | Rev.: 007.25.03

-> ZUM PRODUKT

Das Edelstahlgewebe ist auf einem stabilen Stützkern aus Edelstahl-Lochblech angebracht. Die Standardversion besitzt ein beidseitig offenes Ende (DOE-Adapter). Daneben sind aber auch Sonderausführungen (verschiedene Längen, Durchmesser und Adapter sowie eine plissierte Variante) möglich.

Bei ordnungsgemäßer Handhabung sind die Filterelemente nahezu unbegrenzt haltbar und stellen daher eine Alternative zu Wegwerf- Filtern dar.
Vor allem bei viskosen Medien, hohen Temperaturen und Beständigkeitsproblemen mit Kunststoffen ist dieses Filterelement erste Wahl.

Anwendungsbereiche

- Lösungsmittel
- Chemikalien
- Wachse
- Emulsionen
- Hydraulikflüssigkeiten
- Farben
- Lacke
- Schmieröle
- Polymerlösungen
- Gasreinigung
- Kraftstoffe

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff:	Edelstahl 1.4301 (Sonderausführung in V4A möglich)
Dichtungen:	PTFE (Andere Werkstoffe auf Anfrage möglich)
Filterfeinheiten:	3 bis 1000 µm (nominal)
Innendurchmesser:	27 mm
Außendurchmesser:	64 mm
Längen:	4 7/8"; 9 3/4"; 19 1/2"; 29 1/4"
Betriebstemperatur:	Max. 230°C
Differenzdruck:	Max. 4 bar
Berstdruck:	10 bar
Adapter:	DOE (Standard), Code 3, Code 2, Außengewinde

Bestellschlüssel

MS- [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ] - [ ]

Länge	
124	4 7/8"
248	9 3/4"
496	19 1/2"
744	29 1/4"

Feinheit
3
5
10
25
40
50
75
100
125
150
200
250
300
400
450
500
1000

Werkstoff	
	V2A
F	V4A

Adapter	
	DOE
C2	226/Flach
C3	222/Flach
1"	1" Außengewinde
1 1/4"	1 1/4" Außengewinde
1 1/2"	1 1/2" Außengewinde

Optionen	
	keine
PL	plissiert

Optionen	
	keine
RS	Rückspül-stütze

Bestellbeispiel: MS-496-150-RS